



Bilaga till blanketten Förändringsarbeten

Rivning av kök "förutsättningar för att undvika vattenskador".

Innan rivning av diskbänken i köket påbörjas skall följande krav vara uppfyllda:

- P1: Lägenhetsinnehavaren/entreprenören skall kontrollera att fungerande ballofixer finns för avstängning av vatten på kall - och varmvattenrören under diskbänken. Om befintliga ballofixer inte fungerar eller ballofixer saknas skall som 1:a åtgärd en installation av fungerande ballofixer beställas.
- P2: Som en 2:a åtgärd skall samtliga vattenrör från diskbänkens underskåp och diskbänkens ovansida kopplas bort innan diskbänken får demonteras.

Att tänka på:

- P3. EI - och VVS arbeten skall alltid utföras av behörig fackman.
- P4: Befintliga ventilationskanaler får ej blockeras i samband med utförd renovering.
- P5: Utsug skall täckas för under arbetet för att hindra att fläkthfilter sätts igen.
- P6. Namnge vilka hantverkare som skall anlitas och vilken behörighet dessa har att utföra EI- och VVS arbeten.

När samtliga dessa krav är uppfyllda kan renoveringen påbörjas efter utförd granskning och godkännande av Brf Dikten2:s styrelse.

- P7. Efterbesiktning skall utföras av Brf Dikten2:s representant efter slutförd renovering.

Styrelsen
Brf Dikten2